

```

#include "main.h"
#include "stm32f3xx_hal_tim.h"
#include "stm32f3xx_hal_adc.h"

UART_HandleTypeDef huart2;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);

// TIMインスタンス
TIM_HandleTypeDef htim1;

ADC_HandleTypeDef hadc1;

// ホールセンサの状態を示すフラグ
volatile uint8_t A_Phase_Flag = 0;
volatile uint8_t B_Phase_Flag = 0;
volatile uint8_t C_Phase_Flag = 0;

// GPIOポートとピンの設定
#define A_PHASE_PORT GPIOA
#define A_PHASE_PIN GPIO_PIN_8

#define B_PHASE_PORT GPIOA
#define B_PHASE_PIN GPIO_PIN_9

#define C_PHASE_PORT GPIOA
#define C_PHASE_PIN GPIO_PIN_10

#define ENABLE_A_PORT GPIOC
#define ENABLE_A_PIN GPIO_PIN_10

#define ENABLE_B_PORT GPIOC
#define ENABLE_B_PIN GPIO_PIN_11

#define ENABLE_C_PORT GPIOC
#define ENABLE_C_PIN GPIO_PIN_12

#define HALL_SENSOR_A_PIN GPIO_PIN_15
#define HALL_SENSOR_A_PORT GPIOA
#define HALL_SENSOR_A_EXTI_IRQn EXTI15_10_IRQn

#define HALL_SENSOR_B_PIN GPIO_PIN_3
#define HALL_SENSOR_B_PORT GPIOB
#define HALL_SENSOR_B_EXTI_IRQn EXTI3_IRQn

#define HALL_SENSOR_C_PIN GPIO_PIN_10
#define HALL_SENSOR_C_PORT GPIOB
#define HALL_SENSOR_C_EXTI_IRQn EXTI15_10_IRQn

void motorInit() {
    // GPIOのクロックを有効化

```

```

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();

// GPIOの設定
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF6_TIM1;

GPIO_InitStruct.Pin = A_PHASE_PIN;
HAL_GPIO_Init(A_PHASE_PORT, &GPIO_InitStruct);

GPIO_InitStruct.Pin = B_PHASE_PIN;
HAL_GPIO_Init(B_PHASE_PORT, &GPIO_InitStruct);

GPIO_InitStruct.Pin = C_PHASE_PIN;
HAL_GPIO_Init(C_PHASE_PORT, &GPIO_InitStruct);

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

GPIO_InitStruct.Pin = ENABLE_A_PIN;
HAL_GPIO_Init(ENABLE_A_PORT, &GPIO_InitStruct);

GPIO_InitStruct.Pin = ENABLE_B_PIN;
HAL_GPIO_Init(ENABLE_B_PORT, &GPIO_InitStruct);

GPIO_InitStruct.Pin = ENABLE_C_PIN;
HAL_GPIO_Init(ENABLE_C_PORT, &GPIO_InitStruct);

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

// モータードライバのイネーブルピンをリセット状態に設定
HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_RESET);
}

void PWM_Init() {
    // タイマーのクロックを有効化
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();

    htim1.Instance = TIM1;
    htim1.Init.Prescaler = 0;
    htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim1.Init.Period = 999; // 50kHzの周期に設定
    htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
}

```

```

TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 500; // 50%のデューティ比に設定
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;

HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
}

void setPhase(uint8_t phase, uint16_t duty) {
    switch(phase) {
        case 0:
            TIM1->CCR1 = 0;
            TIM1->CCR2 = 0;
            TIM1->CCR3 = 0;
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case 1:
            TIM1->CCR1 = duty;
            TIM1->CCR2 = 0;
            TIM1->CCR3 = 0;
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case 2:
            TIM1->CCR1 = duty;
            TIM1->CCR2 = 0;
            TIM1->CCR3 = 0;
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case 3:
            TIM1->CCR1 = 0;
            TIM1->CCR2 = duty;
            TIM1->CCR3 = 0;
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case 4:
            TIM1->CCR1 = 0;
            TIM1->CCR2 = duty;

```

```

        TIM1->CCR3 = 0;
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        break;
    case 5:
        TIM1->CCR1 = 0;
        TIM1->CCR2 = 0;
        TIM1->CCR3 = duty;
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_SET);
        break;
    case 6:
        TIM1->CCR1 = 0;
        TIM1->CCR2 = 0;
        TIM1->CCR3 = duty;
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_SET);
        break;
    default:
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_A_PORT, ENABLE_A_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_B_PORT, ENABLE_B_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(ENABLE_C_PORT, ENABLE_C_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        break;
    }
    //for(uint16_t i=0;i<2000;i++);
}

#if 0
void ADC_Init() {
    // ADCのクロックを有効化
    __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
    // GPIO0のクロックを有効化
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

    // GPIOの設定
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

    // ADC設定
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV1;
    hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
    hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
    hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
}

```

```

hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
HAL_ADC_Init(&hadc1);

// ADCチャンネル設定
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_12;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
}

#else
void ADC_Init() {
    // ADCのクロックを有効化
    __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
    // GPIOOのクロックを有効化
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();

    // GPIOOの設定
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

    // ADC設定
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV1;
    hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
    hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
    hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
    hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
    hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
    hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
    HAL_ADC_Init(&hadc1);

    // ADCチャンネル設定
    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;// for PC2
    sConfig.Rank = 1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
}
#endif

// ADC値の取得
uint16_t readADC() {
    // ADC変換開始
    HAL_ADC_Start(&hadc1);

    // 変換完了待ち
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
}

```

```

// ADC値の取得
uint16_t adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

return adcValue;
}

int main(void)
{
    HAL_Init();

    SystemClock_Config();

    MX_GPIO_Init();
    MX_USART2_UART_Init();

    // モータの初期化
    motorInit();
    // PWMの初期化
    PWM_Init();
    // ADCの初期化
    ADC_Init();
    // ホールセンサーの割り込み設定
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    // 割り込みを立ち上がりエッジと立ち下がりエッジで検出
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // プルダウンなし
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

    GPIO_InitStruct.Pin = HALL_SENSOR_A_PIN;
    HAL_GPIO_Init(HALL_SENSOR_A_PORT, &GPIO_InitStruct);

    GPIO_InitStruct.Pin = HALL_SENSOR_B_PIN;
    HAL_GPIO_Init(HALL_SENSOR_B_PORT, &GPIO_InitStruct);

    GPIO_InitStruct.Pin = HALL_SENSOR_C_PIN;
    HAL_GPIO_Init(HALL_SENSOR_C_PORT, &GPIO_InitStruct);

    // 割り込み優先度の設定
    HAL_NVIC_SetPriority(HALL_SENSOR_A_EXTI_IRQn, 15, 0);
    HAL_NVIC_SetPriority(HALL_SENSOR_B_EXTI_IRQn, 15, 0);
    HAL_NVIC_SetPriority(HALL_SENSOR_C_EXTI_IRQn, 15, 0);

    // 割り込み処理の有効化
    HAL_NVIC_EnableIRQ(HALL_SENSOR_A_EXTI_IRQn);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(HALL_SENSOR_B_EXTI_IRQn);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(HALL_SENSOR_C_EXTI_IRQn);

    for(uint16_t i=0;i<100;i++){
        setPhase(i%7, 500);

```

```

        HAL_Delay(10);
    }
} while (1)
{
    uint16_t adcValue = readADC();
    uint16_t duty = (adcValue * 999) / 4095; // ADC値をPWM周期に変換
    if (A_Phase_Flag) {
        // A相の割り込みが発生した場合の処理
        if(A_Phase_Flag==1){// 立ち上がりエッジ
        } else {// 立ち下がりエッジ
            setPhase(1,duty);
        }
        setPhase(4,duty);
        A_Phase_Flag = 0; // フラグをクリア
    }

    if (B_Phase_Flag) {
        // B相の割り込みが発生した場合の処理
        if(B_Phase_Flag==1){// 立ち上がりエッジ
            setPhase(3,duty);
        } else {// 立ち下がりエッジ
            setPhase(6,duty);
        }
        B_Phase_Flag = 0; // フラグをクリア
    }

    if (C_Phase_Flag) {
        // C相の割り込みが発生した場合の処理
        if(C_Phase_Flag==1){// 立ち上がりエッジ
            setPhase(5,duty);
        } else {// 立ち下がりエッジ
            setPhase(2,duty);
        }
        C_Phase_Flag = 0; // フラグをクリア
    }
}

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == HALL_SENSOR_A_PIN) {
        // A相の割り込み処理
        if (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_A_PORT, HALL_SENSOR_A_PIN) ==
GPIO_PIN_SET) {
            // 立ち上がりエッジの処理
            A_Phase_Flag = 1;
        } else {
            // 立ち下がりエッジの処理
            A_Phase_Flag = 2;
        }
        __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(HALL_SENSOR_A_PIN);
    } else if (GPIO_Pin == HALL_SENSOR_B_PIN) {
        // B相の割り込み処理
        if (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_B_PORT, HALL_SENSOR_B_PIN) ==
GPIO_PIN_SET) {

```

```

        // 立ち上がりエッジの処理
        B_Phase_Flag = 1;
    } else {
        // 立ち下がりエッジの処理
        B_Phase_Flag = 2;
    }
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(HALL_SENSOR_B_PIN);
} else if (GPIO_Pin == HALL_SENSOR_C_PIN) {
    // C相の割り込み処理
    if (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_C_PORT, HALL_SENSOR_C_PIN) ==
GPIO_PIN_SET) {
        // 立ち上がりエッジの処理
        C_Phase_Flag = 1;
    } else {
        // 立ち下がりエッジの処理
        C_Phase_Flag = 2;
    }
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(HALL_SENSOR_C_PIN);
}
}

void EXTI15_10_IRQHandler(void) {
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(HALL_SENSOR_A_PIN);
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(HALL_SENSOR_C_PIN);
}

void EXTI3_IRQHandler(void) {
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(HALL_SENSOR_B_PIN);
}

```